



(ANEXA III la Regulamentul Delegat(UE) nr. 574/2014)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 029CPR2015-03-11

1. Cod unic de identificare al produsului: Primus Mortar Tencuiala

2. Utilizare (Utilizari) preconizata (preconizate):

Mortar de uz general pentru tencuire, utilizare exterioara, clasa GP, CS III, Wc1.

3. Fabricant:

Patru Maini Carpatia S.R.L., Str. Conului nr. 8, Cod postal 100213, Ploiesti, jud. Prahova, Tel.0244/516020, Fax.0244/516011, e-mail: office@patrumaini.ro.,www.patrumaini.ro

4. Reprezentant autorizat:

Nu este cazul.

5. Sistemul(sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistemul de atestare 4

6a. Standard armonizat: SR EN 998-1:2016

Organism (organisme) notificat(e): nu este relevant pentru sistemul 4

6b. Documentul de evaluare European: Nu este cazul.

Evaluare tehnica europeana: nu este cazul

Organismul de evaluare tehnica: nu este cazul.

Organism(organisme) notificat(e): nu este cazul

PRIMUS



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.
Ploiești, str. Conului, nr. 8,
jud. Prahova, Cod poștal 100213
T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011
E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568
Nr. Reg. Com.: J29/623/2013
Capital social: 2.099.800 lei
Cont bancar: RO06 BRDE 300S V169 5339 3000
Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești



PATRU MĂINI™

Ajută ca să te bucuri de ajutor

7. Performanta (performante) declarata (declarate)

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasa A1 ($\leq 1\%$ subst. organice)	SR EN 998-1:2016
Aderența la suport (28 zile)	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ - FP:B	
Absorbție de apă prin	$0,36 \text{ Kg/m}^2\text{-Wc1}$	
Permeabilitate la vapori de apă	0,49	
Conductivitate termică	$<0,25 \text{ W/m.K}$ (valoare medie tabelată; P=50%)	
Durabilitate (rezistența la îngheț-dezghet)	Pentru construcții expuse la condiții pasive, pereți protejați (conform SR EN 998-1, Anexa ZA)	
Emisia de substanțe periculoase	Vezi FDS	

Caracteristici suplimentare	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Rezistența la compresiune	$6,8 \text{ N/mm}^2$	SR EN 998-1:2016

8. Documentația tehnică adecvată și /sau documentația tehnică specifică: nu este cazul.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanță declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Nota: prezenta declarație de performanță anulează variantele anterioare ale acesteia și este disponibilă pe site-ul www.patrumaini.ro

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Titei Ana Maria/ Sef Laborator

Ploiești/15.03.2024

(locul/data emiterii declarației)

PRIMUS



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.

Ploiești, str. Conului, nr. 8,

jud. Prahova, Cod poștal 100213

T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011

E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568

Nr. Reg. Com.: J29/623/2013

Capital social: 2.099.800 lei

Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000

Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești