



PATRU MĂINI

Ajută ca să te bucuri de ajutor

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice in constructii)
Nr. Declaratie de Conformitate: 17-2024

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Primus Adeziv Termo OSB

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții

A se vedea ambalajul.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Adeziv pentru montarea placilor termoizolante din polistiren expandat (inclusiv cel grafitat) polistiren extrudat sau vata minerala rigida, pe suporturi din placi fibrolemnoase sau minerale.

Produsul este utilizat si ca grund (masa de spaclu) pentru nivelarea placilor termoizolante din polistiren si vata minerala (cu inglobare de plasa din fibre de sticla).

4. Numele și adresa de contact a fabricantului:

SOCIETATEA PATRU MAINI CARPATIA S.R.L.

Str. Conului nr. 8, Ploiesti, jud. Prahova

Tel. 0244/516020; Fax:0244/516011

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu este cazul.

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 016-04/2512-2024

PRIMUS



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.
Ploiești, str. Conului, nr. 8,
jud. Prahova, Cod poștal 100213
T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011
E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568
Nr. Reg. Com.: J29/623/2013
Capital social: 2.099.800 lei
Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000
Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești



7. Performanta produselor:

Caracteristici:	Standardul de incercari	Specificatia tehnica de referinta	Valori declarate (rezultate incercari)
Timp deschis (minute)	Procedura interna	25...35	Maxim 30
Aderenta la suport (N/mm ²)	SR EN 1015-12 :2016	Min 0.5	-Beton cu fibre lemnoase: 1,16 -OSB : 0.64
Aderenta adeziv/masa de spaclu (grund) la suport din polistiren, EPS 80 (28zile) (N/mm ²)	SR EN 13494 : 2020	min. 0.08	0.093 (rupere 100% polistiren)
Aderenta adeziv/masa de spaclu (grund) la polistiren extrudat XPS (28zile) (N/mm ²)	SR EN 13494 : 2020	min. 0.08	0.13 (rupere adeziva intre polistiren si mortar)
Aderenta adeziv/masa de spaclu (grund) la vata minerala (28zile) (N/mm ²)	SR EN 13494 :2020	Min. 0.006 (rupere 100% in vata minerala)	0.0078 (rupere 100% in vata minerala)

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:

- ICECON S.A. Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii-Bucuresti, Sos. Panteliomn 266, sector 2, Cod Postal 021652,
[Tel:0212025500](tel:0212025500), Fax:0212551420

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Alexandra Radulescu/Asistent Tehnic
Ploiesti/27.02.2025
(locul si data emiterii)

PRIMUS



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.
Ploiești, str. Conului, nr. 8,
jud. Prahova, Cod poștal 100213
T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011
E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568
Nr. Reg. Com.: J29/623/2013
Capital social: 2.099.800 lei
Cont bancar: RO66 BRDE 3005 V169 5339 3000
Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești